

FICHA TÉCNICA POLVO DESMOLDANTE



El polvo desmoldante para concreto estampado es un compuesto químico acuafóbico el cual permite estampar el concreto en su estado fresco evitando que el concreto se adhiera a los moldes de concreto estampado. Además da un efecto de doble color en las partes más profundas del mismo.

Presentación: Cubeta de 10 kg

Colores: café, gris, neutro y rojo.

Beneficios:

- ▶ Alto rendimiento
- ▶ Da un efecto más natural a los pisos de concreto estampado
- ▶ Bajo costo


Usos recomendados:

- ▶ Para evitar la adhesión de concreto fresco a los moldes en obras de concreto estampado


Aplicación:



1 Una vez coloreado ya el concreto en fresco, cubrirlo con una capa fina del polvo desmoldante.



2 Repetir la misma acción a los moldes para concreto estampado.




3 Una vez ya estampado el concreto, retire con cepillos, jabón e hidro-lavadora. Antes de realizar ese proceso es recomendable barrer completamente la superficie y retirar el excedente de polvo desmoldante.



Rendimientos:

El rendimiento del polvo desmoldante es de 90 m2 por cada cubeta de 10 kg, así mismo, 1 kg del producto rinde hasta para 9 m2 de concreto estampado.

Colores disponibles:



Nosotros:

Pregunte por todos nuestros servicios:
Proyecto de obra en pisos de concreto estampado.
Pisos de concreto pulido.
Mobiliario de concreto (barras, lavabos, mesas, etc.).
Materiales para la elaboración de sus pisos.
Capacitación de personal.
Consultoría.